

Technická specifikace 500&500C



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - 500/500C		
MOTORIZACE	1.2 8v 69k	0.9 TwinAir Turbo 85k
MOTOR	Benzin	Benzin
Objem válců (cm ³)	1242	875
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	2, v řadě
Úroveň emisí	Euro 6	Euro 6
Vrtání x zdvih (mm)	70.8 x 78.9	80.5 x 86.0
Kompresní poměr	11.1:1	10:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	51 (69) 5500	62 (85) 5500
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	102 (10,4) při 3000	145(14,8) při 2000
Vstřikování paliva	MPI	Multiair
ŘÍZENÍ	hřebenové řízení s elektrickým posilovačem Dualdrive™	
Typ	9,3	
Průměr otáčení (m)	přední	
Poháněná náprava	manuální: 5 nebo s robotizovanou převodovkou Dualogic™	
Převodovka: počet přev. stupňů		
KAROSERIE		
Rozvor náprav (mm)	2300	
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1413 / 1407	
Délka / šířka / výška (mm)	3546 / 1627 (1893)** / 1488	
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	185 / 550 (500C 182l)	
Pohotovostní hmotnost (kg)	865/905 (cabrio) 900/940 (cabrio)*	930/970 (cabrio)
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	800 / 400	
PODVOZEK		
Zavěšení kol vpředu	nezávislé zavěšení kol typu McPherson	
Zavěšení kol vzadu	polonezávislé zavěšení se zkrtnou příčkou	
Brzdy:		
Přední: Ø mm	D 257	
Zadní: Ø mm	B 180	
Pneumatiky	175/65 R14 - 185/55 R15	
VÝKON A SPOTŘEBA		
Objem palivové nádrže (l)	35	
Maximální rychlost (km/h)	160	173
Zrychlení (s): 0–100 km/h	12,9	11,0
Spotřeba:		
město (l/100 km)	6,2/6,0* (5,5/5,4* s S&S)	4,6/4,3*
mimo město (l/100 km)	4,2/4,1* (4,3/4,0* s S&S)	3,4/3,5*
kombinovaná (l/100 km)	4,9/4,8* (4,7/4,5* s S&S)	3,8/3,8*
Emise CO ₂ (g/km)	115/111* (110/105* s S&S)	90/88*

* s robotizovanou převodovkou Dualogic™

** se zpětnými zrcátky

