

# Technická specifikace 500L - benzin



MOTORIZACE	1.4 95 k	0.9 TwinAir 105 k	0.9 TwinAir 80k CNG	1.4 Tjet 120 k	1.4 Tjet 120 k LPG	1.4 Tjet 120 k Trekking 1.4 Tjet 120 k Beats
<b>MOTOR</b>	<b>Benzin</b>	<b>Benzin</b>	<b>Benzin</b>	<b>Benzin</b>	<b>Benzin</b>	<b>Benzin</b>
Objem válců (cm <sup>3</sup> )	1368	875	875	1368	1368	1368
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	2, v řadě	2, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Úroveň emisí	EURO 6	EURO 6	EURO 5+	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	80,5 x 86	80,5 x 86	72x84	72x84	72x84
Kompresní poměr	11:01	10:01	10:01	9,8:1	9,8:0,2	9,8:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	70 (95) 6000	77 (105) 5500	63(85) 5500 (BZ) 59(80) 5500 (CNG)	120 (88) 5000	120 (88) 5000	120 (88) 5000
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	127 při 4500	145 při 2000	145 při 2000 (BZ) 140 při 2500 (CNG)	215 při 2500	215 při 2500	215 při 2500
Rozvody	16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen	8 ventilů, OHC + modul MultiAir, řetěz		16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen		16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen
<b>ŘÍZENÍ</b>						
Typ	hřebenové s elektrickým posilovačem Dual Drive					
Průměr otáčení (m)	11,1					
Poháněná náprava	přední	přední	přední	přední	přední	přední
Převodovka: počet přev. stupňů	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka
<b>KAROSÉRIE</b>						
Rozvor náprav (mm)	2612					
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1522 / 1519					
Délka / šířka / výška (mm)	4147 / 1784 / 1665					4270 / 1800-2036 / 1679
Světelná výška (mm)	145					
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	330 <sup>1)</sup> - 396 <sup>2)</sup> - 1380 <sup>3)</sup> - 1275 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	330 <sup>1)</sup> - 396 <sup>2)</sup> - 1380 <sup>3)</sup> - 1275 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>
Pohotovostní hmotnost (kg)	1245	1260	1390	1290	1310	1290
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu	1000 / 400	1000 / 400	-	1000 / 400	1000 / 400	1000 / 400
<b>PODVOZEK</b>						
Zavěšení kol vpředu	McPherson					
Zavěšení kol vzadu	vlečená ramena s torzní příčkou					
<b>Brzdy:</b>						
Přední: Ø mm	284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované
Zadní: Ø mm	251, bubnové	251, bubnové	251, kotoučové plně	264, kotoučové plně	264, kotoučové plně	264, kotoučové plně
Pneumatiky	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17			
<b>VÝKON A SPOTŘEBA</b>						
Objem palivové nádrže (l)	50	50	50 + 84 (14kg CNG)	50	50 + 38,4 (LPG)	50
Maximální rychlost (km/h)	170	180	167 / 163 (CNG)	189	189	183
Zrychlení (s): 0–100 km/h	12,8	12,3	14,8 / 15,7 (CNG)	10,2	10,6	11
<b>Spotřeba:</b>						
město (l/100 km)	8,3	5,7	7,2 / 4,7kg CNG	9,1	9,1 / 11,7 LPG	9,3
mimo město (l/100 km)	5	4,3	5,2 / 3,3kg CNG	5,6	5,6 / 7,2 LPG	5,7
kombinovaná (l/100 km)	6,2	4,8	5,9 / 3,9kg CNG	6,9	6,9 / 8,9	7
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	145	112	105	159	144	163

Aktualizace 19.3.2014

- 1) Při posunutých zadních sedadlech maximálně směrem do zavazadlového prostoru
- 2) Při posunutých zadních sedadlech maximálně vpřed
- 3) Při sklopených zadních sedadlech
- 4) Při složených zadních sedadlech pomocí funkce "Fold&Tumble"



Údaje uvedené v této specifikaci mají pouze informativní charakter a mohou se měnit z technických nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění.

# Technická specifikace 500L - nafta



MOTORIZACE	1.3 Multijet 85 k 1.3 Multijet 85 k MTA	1.6 Multijet 105 k	1.6 Multijet 120 k	1.6 Multijet 105 k Trekking	1.6 Multijet 120 k Trekking 1.6 Multijet 120 k Beats
<b>MOTOR</b>	<b>Diesel</b>				
Objem válců (cm <sup>3</sup> )	1248	1598	1598	1598	1598
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Úroveň emisí	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+
Vrtání x zdvih (mm)	69,6 x 82	79,5x80,5	79,5x80,5	79,5x80,5	79,5x80,5
Kompresní poměr	16,8:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	62 (85) 3500	77 (105) 3700	120 (88) 3750	77 (105) 3700	120 (88) 3750
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	200 při 1500	320 při 1750	320 při 1750	320 při 1750	320 při 1750
Rozvody	16 ventilů, 2xOHC, řetěz			16 ventilů, 2xOHC, řetěz	
<b>ŘÍZENÍ</b>	<b>hřebenové s elektrickým posilovačem Dual Drive</b>				
Typ					
Průměr otáčení (m)	11,1				
Poháněná náprava	přední	přední	přední	přední	přední
Převodovka: počet přev. stupňů	5 + zpátečka / robotizovaná (MTA)	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka
<b>KAROSÉRIE</b>					
Rozvor náprav (mm)	2612				
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1522 / 1519				
Délka / šířka / výška (mm)	4147 / 1784 / 1665			4270 / 1800-2036 / 1679	
Světlá výška (mm)	145				
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>	412 <sup>1)</sup> - 455 <sup>2)</sup> - 1480 <sup>3)</sup> - 1375 <sup>4)</sup>
Pohotovostní hmotnost (kg)	1295/1300 (MTA)	1365	1370	1365	1370
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000 / 400	1000 / 400	1000 / 400	1000 / 400	1000 / 400
<b>PODVOZEK</b>					
Zavěšení kol vpředu	McPherson				
Zavěšení kol vzadu	vlečná ramena s torzní příčkou				
<b>Brzdy:</b>					
Přední: Ø mm	284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované
Zadní: Ø mm	251, bubnové	251, kotoučové plné	264, kotoučové plné	251, kotoučové plné	264, kotoučové plné
Pneumatiky	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17	205/55 R16 225/45 R17	205/55 R16 225/45 R17	205/55 R16 225/45 R17	205/55 R16 225/45 R17
<b>VÝKON A SPOTŘEBA</b>					
Objem palivové nádrže (l)	50	50	50	50	50
Maximální rychlost (km/h)	165 / 164 (MTA)	181	189	175	183
Zrychlení (s): 0-100 km/h	14,9 / 15,1 (MTA)	11,3	10,7	12	11,5
<b>Spotřeba:</b>					
město (l/100 km)	5 / 4,5 (MTA)	5,4	5,5	5,6	5,8
mimo město (l/100 km)	3,7	3,9	4	4,1	4,2
kombinovaná (l/100 km)	4,2 / 4 (MTA)	4,5	4,6	4,7	4,8
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	110 / 105 (MTA)	117	120	122	125

Aktualizace 19.3.2014

- 1) Při posunutých zadních sedadlech maximálně směrem do zavazadlového prostoru
- 2) Při posunutých zadních sedadlech maximálně vpřed
- 3) Při sklopených zadních sedadlech
- 4) Při složených zadních sedadlech pomocí funkce "Fold&Tumble"

