

Technická specifikace Doblo Panorama



MOTORIZACE	1.4 95k	1.4 T-Jet 120k	1.4 T-Jet CNG 120k	1.6 MultiJet 90k	1.6 MultiJet 90k MTA	1.6 MultiJet 105k	2.0 MultiJet 135k
MOTOR	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1368	1368	1368	1598	1598	1598	1956
Počet válců, uspořádání	4 v řadě, napříč						
Úroveň emisí	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79.5 x 80.5	79.5 x 80.5	79.5 x 80.5	83 x 90.5
Kompresní poměr	11:1	9.8:1	9.8:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	66 (90) 4000	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	127 při 4500	206 při 2000	206 při 2000	290 při 1500	200 při 1500	290 při 1500	320 při 1500
Vstřikování paliva	MPI	MPI	MPI	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
ŘÍZENÍ							
Typ	hřebenové s hydraulickým posilovačem						
Průměr otáčení (m)	11,2						
Poháněná náprava	přední						
Převodovka: počet přev. stupňů	5: manuální	6: manuální	6: manuální	6: manuální	5: robotizovaná převodovka Dualogic	6: manuální	6: manuální
KAROSÉRIE							
Rozvor náprav (mm)	2755						
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1510 / 1530						
Délka / šířka / výška (mm)	4390 / 1832 / 1845 (1895 se střešními ližinami)						
Přední / zadní převis (mm)	895/740						
Objem zavazadlového prostoru (l): min / max	790 / 3200						
Pohotovostní hmotnost (kg)	1340-1370	1340-1370	1340-1370	1410-1430	1410-1430	1410-1430	1450-1480
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000/500	1000/500	1000/500	1300/500	1300/500	1300/500	1500/500
PODVOZEK							
Zavěšení kol vpředu	McPherson						
Zavěšení kol vzadu	víceprvkové nezávislé zavěšení kol Multilink						
Brzdy:							
Přední: Ø mm	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 284	ventilované kotoučové 284	ventilované kotoučové 284	ventilované kotoučové 305
Zadní: Ø mm	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254
Pneumatiky	195/60 R16 LI. 99	195/60 R16 LI. 99	195/60 R16 LI. 99	185/65 R15 LI. 88	185/65 R15 LI. 88	185/65 R15 LI. 88	195/60 R16 LI. 99
VÝKON A SPOTŘEBA							
Objem palivové nádrže (l)	60	60	22l a 16,2 kg CNG	60	60	60	60
Maximální rychlost (km/h)	161	172	172	158	158	164	179
Zrychlení (s): 0–100 km/h	15,4	12,4	12,3	14,9	15,4	13,4	11,3
Spotřeba:							
město (l/100 km)	9,3	9,5	9,7 / 6,5 kg CNG	6,1	5,6	6,1	6,7
mimo město (l/100 km)	5,9	5,7	6,1 / 4,0 kg CNG	4,7	4,7	4,7	5,1
kombinovaná (l/100 km)	7,2	7,2	7,4 / 4,9 kg CNG	5,2	5,0	5,2	5,7
Emise CO ₂ (g/km)	166	169	173 / 134 CNG	138	133	138	150

DOBLO

