

Technická specifikace Qubo



MOTORIZACE	1.4 75k	1.4 CNG	1.3 MultiJet 75k	1.3 MultiJet 95k
MOTOR	Benzin	Benzin / CNG	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1360	1368	1248	1248
Počet válců, uspořádání	4 v řadě, napříč			
Úroveň emisí	Euro 5	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+
Vrtání x zdvih (mm)	75 x 77	72 x 84	69.6 x 82	69.6 x 82
Kompresní poměr	10.5:1	11.1:1	17.6:1	16.8:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	54 (73) 5200	51 (70) 6000	55 (75) 4000	70 (95) 4000
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	118 při 2600	104 při 3000	190 při 1500	200 při 1500
Vstřikování paliva	MPI		Common Rail	
ŘÍZENÍ				
Typ	hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Průměr otáčení (m)	10,55			
Poháněná náprava	přední			
Převodovka: počet přev. stupňů	5: manuální			
KAROSÉRIE				
Rozvor náprav (mm)	2513			
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1462 / 1464			
Délka / šířka / výška (mm)	3959 / 1716 / 1735			
Přední / zadní převis (mm)	760 / 591			
Světlná výška (mm)	-		140 (pro verze Trekking)	
Objem zavazadlového prostoru (l)	330			
Pohotovostní hmotnost (kg)	1690	1750	1710	
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	600 / 400	-	1000 / 400	
PODVOZEK				
Zavěšení kol vpředu	McPherson			
Zavěšení kol vzadu	torzní tyč			
Brzdy:				
Přední: Ø mm	257	257	257	284
Zadní: Ø mm	203		228	
Pneumatiky	185 / 65 R15			
VÝKON A SPOTŘEBA				
Objem palivové nádrže (l)	45			
Maximální rychlost (km/h)	155	149	155	170
Zrychlení (s): 0–100 km/h	15,2	17,7	15,2	12,2
Spotřeba:				
město (l/100 km)	8,2	8,6	5,1 / 4,5 MTA	5,2
mimo město (l/100 km)	5,6	5,3	3,8 / 3,7 MTA	3,8
kombinovaná (l/100 km)	6,6	6,5	4,3 / 4,2 MTA	4,3
Emise CO ₂ (g/km)	152	114	113 / 112 MTA	113

